



Timbre Inalámbrico Para Puerta Con 10 Tonos, Hasta 150m Linea de Vista, Con Receptor Inalámbrico Incluido, 110Vca

SKU: STI-3350 Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,192.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL/cUL y certificado FCC y IC<li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima cobertura con línea de vista plena<li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para casa, local u oficina<li style='margin-bottom: 5px;'>Se instala rápidamente; no requiere cableado<li style='margin-bottom: 5px;'>El receptor inalámbrico se conecta en un tomacorriente de 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>El botón transmisor requiere una pila CR2032 (incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de bajo y alto volumen<li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta de batería baja<li style='margin-bottom: 5px;'>10 opciones de tonos diferentes<li style='margin-bottom: 5px;'>El timbre inalámbrico Safety Technology International (STI) STI-3350 tiene un nivel de sonido ajustable que varía entre 64 y 88 dB a una distancia de 1 pie (aproximadamente 30 cm).</div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="//www.youtube.com/embed/DPht8BktrV0?si=rGnNMOxrvPOE4AD" allowfullscreen=""></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación FCC e IC para cobertura máxima garantizada
Característica 2	Instalación sin cableado en minutos
Característica 3	Receptor enchufable directo a tomacorriente
Característica 4	Pila CR2032 incluida en botón transmisor
Característica 5	Alerta de batería baja para mantenimiento preventivo
Característica 6	Volumen ajustable en dos niveles según ambiente