



Tira Led de 5 m / Cálido / Uso Exterior / Potencia 22 W / 900 lm/ 12 V CD / IP 65.

SKU: JLTl-5050-IP65-C Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$244.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 5 metros por rollo<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología LED<li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de protección IP 65<li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuada para exteriores<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>*Necesario transformador (modeloJPY-04)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada 12 V CD 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo 22 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo luminoso 900 lm<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de 50,000 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Material Plástico, resina transparente<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Cálido<li style='margin-bottom: 5px;*>Otros Colores Azul - Blanco - Rojo - Verde</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Flexible y duradera<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para iluminación indirecta<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para espacios angostos como escaleras, closets, baños, muebles, bicicletas, tableros, etc.<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptable a diversos proyectos arquitectónicos<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación fácil</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	IP65 sellada contra polvo y chorros de agua para exteriores confiables
Característica 3	Flexibilidad para instalación en espacios angostos y curvas complejas
Característica 4	Consumo de 22 W con alto rendimiento luminoso de 900 lm
Característica 5	Resina transparente y plástico duradero resistente a condiciones ambientales
Característica 6	Compatible con transformador JPY-04 para alimentación estable 12 V CD