



Tira LED para Mástil / Iluminación Rojo/Verde / 4 m (13.1 ft) / 24 V CC / 6 W / Barrera Vehicular

SKU: 803XA-0020 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$4,191.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tira LED diseñada para integración en mástiles de barreras vehiculares de hasta 4 metros de longitud. Proporciona iluminación bicolor rojo/verde que permite la identificación visual del estado operativo de la barrera (abierto/cerrado). Opera con alimentación de 24 V CC con conexión directa a la tarjeta de control del equipo, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. Su construcción de alta luminosidad garantiza visibilidad en condiciones de baja iluminación ambiental. El consumo máximo de 6 W optimiza la eficiencia energética del sistema completo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tira LED de alta luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación bicolor rojo/verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de alimentación: 24 V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 6 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa a tarjeta de control de barrera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con brazo de barrera modelo 803XA-0270<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación fácil y rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eficiente de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de iluminación: LED bicolor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores: Rojo / Verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luminosidad: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 6 W<li style='padding: 6px 0;'>Consumo energético: Eficiente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 24 V CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión eléctrica: Directa a tarjeta de control<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente externa requerida: No<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Mástiles de 4 m (13.1 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brazo compatible: 803XA-0270<li style='padding: 6px 0;'>Barrera compatible: GT4</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación bicolor rojo/verde para señalización de estado de barrera
Característica 2	Conexión directa a tarjeta de control sin fuente de alimentación externa
Característica 3	Consumo máximo de 6 W para operación energéticamente eficiente
Característica 4	Instalación simplificada en mástiles de 4 m (13.1 ft) de longitud
Característica 5	Alta luminosidad LED para visibilidad en condiciones de poca luz
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con brazo de barrera modelo 803XA-0270