



Toma Remota de Teléfono para Bomberos / Conexión Auricular FHS-F / Montaje en Caja 4x2x2½" / Circuito SLC Clase A/B / Auto-Programación / Hasta 24 Unidades por Sistema

SKU: N-FPJ Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,939.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Toma remota de teléfono para bomberos diseñada como punto de conexión en campo para el auricular remoto FHS-F dentro del sistema autónomo de telefonía para bomberos NFC-FFT. Se instala en caja eléctrica sencilla de 4 x 2 x 2½ pulgadas o en caja profunda mediante el módulo NMM-100P. El sistema detecta automáticamente las tomas conectadas mediante auto-programación, facilitando la expansión y mantenimiento sin intervención manual de direccionamiento. El circuito SLC se configura en Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4), adaptándose a los requerimientos de confiabilidad de la instalación. Puede combinarse con el módulo monitor direccionable NMM-100P para supervisión individual de cada punto. Un sistema NFC-FFT admite hasta 24 tomas N-FPJ y 10 auriculares simultáneos, proporcionando cobertura distribuida para comunicación de emergencia del personal de bomberos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Toma remota de teléfono para bomberos, punto de conexión en campo para auricular FHS-F<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en caja eléctrica sencilla (4 x 2 x 2½") o caja profunda con módulo NMM-100P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Forma parte del sistema autónomo de telefonía para bomberos NFC-FFT (FirstCommand)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con módulo monitor direccionable NMM-100P para supervisión individual<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad del sistema: hasta 24 tomas N-FPJ y 10 auriculares simultáneos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Sistema: NFC-FFT (FirstCommand)<li style='padding: 5px 0;'>Auricular compatible: FHS-F<li style='padding: 5px 0;'>Máximo tomas por sistema: 24 unidades N-FPJ<li style='padding: 5px 0;'>Máximo auriculares simultáneos: 10<li style='padding: 5px 0;'>Detección de tomas: Auto-programación automática<li style='padding: 5px 0;'>Supervisión: Individual con módulo NMM-100P</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Caja eléctrica sencilla 4 x 2 x 2½"<li style='padding: 5px 0;'>Alternativa de montaje: Caja profunda con módulo NMM-100P<li style='padding: 5px 0;'>Circuito SLC: Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4)</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Toma remota de teléfono para bomberos NFÓPJ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punto de conexión en campo para auricular remoto FHS-F durante emergencias
Característica 2	Montaje en caja eléctrica sencilla o profunda con módulo NMM-100P
Característica 3	Auto-programación automática de tomas conectadas en el sistema
Característica 4	Circuito SLC configurable en Clase A (Style 6/7) o Clase B (Style 4)
Característica 5	Supervisión individual al combinar con módulo monitor direccionable
Característica 6	Sistema admite hasta 24 tomas y 10 auriculares simultáneos