



Tomacorriente de 4 Contactos (NEMA 5-15R) Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/10A Max. Opción de Instalación en Escritorio o Pared

SKU: HTCM-S1U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: PDU

\$824.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Regleta de alimentación profesional con 4 contactos NEMA 5-15R diseñada para entornos de TI, telecomunicaciones y centros de datos pequeños. Construida en chasis de acero con pintura negra horneada, ofrece resistencia mecánica y durabilidad en instalaciones interiores. El interruptor térmico integrado de 10 A proporciona protección activa contra sobrecargas, mientras que su diseño compacto permite montaje versátil en escritorio, pared o interior de gabinetes mediante platina. Soporta una carga máxima de 10 A a 120 Vca con frecuencia de 50/60 Hz, con recomendación de operación sostenida al 80% de capacidad para preservar la integridad de los equipos conectados.

Características Generales

- 4 contactos NEMA 5-15R simultáneos
- Voltaje de entrada: 120 Vca, 50/60 Hz
- Corriente máxima: 10 A (carga constante recomendada al 80%)
- Interruptor térmico integrado de 10 A
- Chasis de acero premium con pintura negra horneada
- Montaje en escritorio, pared o gabinete con platina
- Cable de conexión incluido
- Aplicación en interiores
- Desempeño Eléctrico
- Voltaje entrada/salida: 120 Vca
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Corriente máxima admisible: 10 A
- Carga constante recomendada: 80% de capacidad
- Interruptor térmico: 10 A integrado
- Tipo de conector: NEMA 5-15
- Físicas y Mecánicas
- Dimensiones: 206 x 55 x 71 mm (ancho x alto x profundidad)
- Ancho sin orejas de montaje: 53 mm
- Peso: 0.62 kg
- Material: acero de primera calidad
- Acabado: pintura negra horneada
- Ambiente de operación: interior
- Opciones de montaje: escritorio, pared, gabinete con platina
- Contenido del Paquete
- Regleta de 4 contactos NEMA 5-15R
- Cable de conexión
- Platina para montaje en gabinete
- Orejas de montaje en pared (integradas)
- Aplicaciones Recomendadas
- Alimentación de switches de red
- Fuentes de poder y UPS
- Sistemas de cómputo
- Sistemas de telecomunicación
- DVRs y sistemas de videovigilancia
- Cámaras de seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor térmico integrado de 10 A para protección contra sobrecargas
Característica 2	Montaje flexible en escritorio, pared o gabinete con platina
Característica 3	Chasis de acero con pintura negra horneada para mayor durabilidad
Característica 4	Diseño compacto de 206 x 55 x 71 mm para espacios reducidos
Característica 5	Operación continua recomendada al 80% de carga para seguridad eléctrica
Característica 6	Compatible con switches, UPS, DVRs y sistemas de telecomunicación