



TOPE INTERNO PARA FAAC 620

SKU: 7019285 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$223.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230 V~ +6%/-10%, 50 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 220 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: ~1.8 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Termoprotección bobinado: 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento: Válvulas bypass de serie <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de deceleración: Electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura funcionamiento: -20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura y materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra: Aluminio blanco con catadiódricos reflectantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Montante: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento cáter: Cataforesis <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección inox: AISI 316L <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura cáter: Poliéster RAL 2004 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 620: Véase Fig. 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos 640-642: Véase Fig. 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montante: LxHxP (mm) según Fig. 4 y 5 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centralita oleodinámica <li style='margin-bottom: 5px;'>Émbolos buzos <li style='margin-bottom: 5px;'>Muelle de equilibrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta electrónica de mando <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo seguridad antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 98/37/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 73/23/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 89/336/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12604 y EN 12605 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de equilibrio mediante muelle ensamblado en uno de los émbolos buzos <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo electrónico de mando alojado en el montante <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de seguridad antiplastamiento regulable <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual para uso en caso de fallo eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador de refrigeración en modelos 620 rápida, 640 y 642 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exclusivo para aplicación indicada en manual <li style='margin-bottom: 5px;'>No utilizar para aplicaciones distintas a las previstas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor omnipolar con apertura de contactos ≥ 3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor diferencial con umbral de 0.03 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de tierra en partes metálicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso de señalización luminosa (ej: FAACLIGHT) <li style='margin-bottom: 5px;'>Separación de cables de baja tensión y 230 V~ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación semestral del funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobación de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento con piezas originales FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de aceite y operación de purgado </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema antiplastamiento con válvulas bypass de serie
Característica 2	Deceleración electrónica para operación controlada
Característica 3	Muelle de equilibrado integrado en émbolos buzos
Característica 4	Estructura en aluminio con catadiódricos reflectantes
Característica 5	Tratamiento anticorrosión cataforesis y acero inoxidable AISI 316L
Característica 6	Termoprotección del bobinado a 120°C