



TOPE MECANICO DE APERTURA PARA 770N

SKU: 722121 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$298.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tope metálico para durabilidad avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos 770N <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sencillo sin herramientas complejas <li style='margin-bottom: 5px;'>Limita apertura a 90 grados <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero resistente a la corrosión </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 722121 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor: 24V con escobillas <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 70 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Par máximo: 330 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular máxima: 6 °/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo hoja: 500 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12 Kg (14 Kg con caja de fundación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho máximo hoja: 2 m (3.5 m con cerradura eléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo apertura: 110° (140° y 180° con kit opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso: Uso continuo </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatizaciones para hojas batientes con motor subterráneo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad con dispositivo anti-aplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas con encoder virtual con inversión ante obstáculos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de liberación manual con doble palanca <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema SAFEzone 24V y GREENTech </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LxAnxAl): 362 x 153 x 127 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de fundación: 430 x 307,5 x 214 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre ejes: 65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de instalación: 315 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de pozo: 440 mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema 24V SAFEzone <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema 24V GREENTech <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador E024S <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador E124 <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con controlador E124 </div> </div> <!-- Sección de componentes incluidos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador electromecánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de fundación <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagra de soporte para hoja <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de liberación con doble palanca <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos llaves de liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios de instalación </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con automatizaciones 770N subterráneas
Característica 2	Montaje simplificado sin herramientas especializadas
Característica 3	Ángulo configurable hasta 180° con kit adicional
Característica 4	Acero tratado para resistencia a corrosión prolongada
Característica 5	Operación continua en temperaturas extremas
Característica 6	Protección IP67 para entornos exigentes