

Sin imagen disponible

TOPE MECANICO DE CIERRE PARA 770N

SKU: 722122 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$608.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad total con cerraduras modelo 770N <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste preciso para cierre suave y seguro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor: Con escobillas 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 70 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Par máximo: 330 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular: 6 °/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo hoja: 500 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C ÷ +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12 Kg (14 Kg con caja de fundación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 362 x 153 x 127 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de garaje residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesos comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas 24V GREENtech <li style='margin-bottom: 5px;'>Controladores E024S <li style='margin-bottom: 5px;'>Controladores E124 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 722121: 490x440x65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 722122: 315x440x65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de fundación: 430 x 307,5 x 214 mm </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador electromecánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Juego de accesorios de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos llaves de liberación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere caja de fundación <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con control E124 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías estándar 2 Pb no incluidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de dos hojas se requieren dos operadores </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 722121: 490x440x65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 722122: 315x440x65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de fundación: 430 x 307,5 x 214 mm </div> </div> </div>