



Tope para Mecanismo de Barreras XBF y XBS Izquierdas

SKU: XB-STOP-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$67.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Modelos XBS5000L y XBF3000L <li style='margin-bottom: 5px;'>Lado de instalación: Izquierdo vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Optimiza ajuste de límites de barrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para mecanismos de barreras automáticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado uso sin alcanzar topes físicos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios de oficinas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XB55000L <li style='margin-bottom: 5px;'>XB55000LN <li style='margin-bottom: 5px;'>XBF3000L <li style='margin-bottom: 5px;'>XBF3000LN </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: AC 130 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 750 W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: -20°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -30°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: < 90% HR </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de fotocelda <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de estado de apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de estado de cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible: 5 A </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <strong style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Posicionamiento digital <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Alta precisión y configuración sencilla</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <strong style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Auto diagnóstico <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Sistema de auto protección inteligente</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <strong style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Modo contador <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conteo de vehículos por lazo magnético</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en áreas con vibraciones, altas temperaturas o humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar instalación en zonas inflamables, explosivas, con polvo o gases corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo personal capacitado debe realizar instalación y mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar alimentación antes de operar manualmente la barrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que el camino esté libre durante operación de la barrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado uso de dispositivos de seguridad (fotoceldas, interruptores de flujo de aire) </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con modelos XBS5000L y XBF3000L
Característica 2	Posicionamiento digital de alta precisión
Característica 3	Optimiza ajuste de límites sin topes físicos
Característica 4	Interfaz de lazo magnético integrada
Característica 5	Entrada de fotocelda para seguridad
Característica 6	Lámpara de señalización de estado