



Tope Vehicular P / Estacionamiento / 183cm / Color Negro-Amarillo / 8 Franjas Reflejantes.

SKU: AC-183TV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$793.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tope vehicular de alto rendimiento diseñado para control de velocidad en estacionamientos y zonas de tráfico restringido. Fabricado en caucho rígido con dureza A85 que garantiza durabilidad bajo condiciones de uso intensivo. Su diseño de 183 cm de longitud proporciona cobertura efectiva para el ancho estándar de vías, mientras que las ocho franjas reflejantes amarillas sobre fondo negro maximizan la visibilidad diurna y nocturna. Capacidad certificada para soportar cargas de hasta 5 toneladas a velocidad controlada de 5 km/h, con elasticidad al impacto del 37% que protege tanto la estructura como los vehículos.Características Principales8 bandas reflejantes amarillas para máxima visibilidad en condiciones de baja luminosidadDimensiones optimizadas: 183 cm x 15 cm x 10 cm (72 x 5.9 x 3.9 pulgadas)Capacidad de carga: 5 toneladas a 5 km/hResistencia al quiebre mejorada en 212%Rango operativo de temperatura: -45°C a 60°CMaterial de caucho rígido con dureza Shore A85Elasticidad al impacto: 37%4 orificios de fijación para instalación seguraMínimo mantenimiento requeridoEspecificaciones TécnicasLongitud183 cm (6 pies)Anchura15 cm (5.9 pulgadas)Altura10 cm (3.9 pulgadas)Peso12 kgMaterialCaucho rígidoDurezaShore A85Elasticidad al impacto37%Resistencia al quiebre212%Capacidad de carga5 ton a 5 km/hRango de temperatura-45°C a 60°CColorNegro-amarilloVisibilidad8 bandas reflejantesOrificios de fijación4 puntos de anclajeOpciones de InstalaciónConcretoTornillo modelo AC4TORAsfaltoClavo modelo AC30ANCLAREquiere mínimo mantenimiento. Verificar periódicamente el estado de las bandas reflejantes y la integridad de los puntos de fijación para garantizar el desempeño óptimo del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad nocturna con 8 bandas reflejantes amarillas
Característica 2	Carga máxima de 5 toneladas a velocidad de 5 km/h
Característica 3	Resistencia al quiebre superior al 200%
Característica 4	Operación extrema de -45°C a 60°C
Característica 5	Elasticidad al impacto del 37%
Característica 6	Fijación dual para concreto o asfalto