



Tornillería de Torre / Acero Inoxidable 3/8" x 2" / 6 Piezas / Compatibilidad STZ35G-STZ45G

SKU: TORN-TZ35/45G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$113.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este paquete de tornillería de reemplazo está diseñado específicamente para la instalación de tramos en torres de telecomunicaciones modelo STZ35G y STZ45G. Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, estos tornillos M12 (3/8") ofrecen máxima resistencia a la corrosión en entornos exteriores severos. El conjunto incluye 6 tornillos de 2 pulgadas de longitud junto con 6 tuercas de seguridad, permitiendo ensamblajes rápidos, seguros y estables sin requerir herramientas especializadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Material de acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosiónCompatibilidad exclusiva con torres STZ35G y STZ45GTornillos M12 (3/8") con alta durabilidad estructuralInstalación ágil con herramientas estándar del mercadoConjunto completo: 6 tornillos y 6 tuercas de seguridadDiseño optimizado para conexiones seguras y estables en tramos de torre<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del Paquete</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>6 tornillos + 6 tuercas de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Rosca</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>M12</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Torres STZ35G y STZ45G</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Máxima resistencia a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Herramientas estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Tornillería de reemplazo para tramos de torre</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Compatibilidad garantizada con torres STZ35G y STZ45G
Característica 3	Rosca M12 de alta durabilidad estructural
Característica 4	Instalación simplificada con herramientas convencionales
Característica 5	Conjunto completo de 6 tornillos y 6 tuercas de seguridad
Característica 6	Conexiones estables para tramos de torre de telecomunicaciones