



Tornillo Accesorio P/ MAG600/1200 (Refacción)

SKU: TORN-TOP1 Marca: ACCESSPRO

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillo Accesorio P/ MAG600/1200 (Refacción)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo Accesorio P/ MAG600/1200 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con cerraduras magnéticas modelo Mag600/1200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de tornillo de 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de tornillo de 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca tipo M4 para instalación fácil </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con cerraduras MAG600/1200
Característica 2	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Rosca M4 estandarizada para instalación rápida
Característica 4	Diámetro de 4 mm para fijación precisa
Característica 5	Longitud de 30 mm para anclaje seguro
Característica 6	Diseño universal para integración en sistemas de acceso