



Tornillo Autoperforante / Acero Inoxidable A2 / Punta Endurecida / Arandela Selladora / Antideslizante / Espesor 17 mm

SKU: M00111 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$13.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo autoperforante diseñado para la fijación de componentes y soportes a perfiles metálicos de pared delgada en instalaciones fotovoltaicas. Fabricado en acero inoxidable A2 con punta endurecida, ofrece alta capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Incorpora una arandela de sellado de acero inoxidable preensamblada que asegura estanqueidad fiable. Su aplicación antideslizante y el diseño de fijación con reducción de viruta permiten una instalación limpia, eficiente y segura, siendo adecuado para tapajuntas de chapa trapezoidal, clips de junta alzada y retenedores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero inoxidable A2 con punta de acero endurecido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arandela selladora pre-montada de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga alta para estructuras fotovoltaicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación antideslizante para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fijación con viruta reducida para mayor limpieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de sujeción hasta 17 mm en modelo de 35 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación con viruta reducida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de sujeción hasta 17 mm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud del modelo: 35 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Acero inoxidable A2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punta: Acero endurecido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arandela: Acero inoxidable pre-montada<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación antideslizante</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tornillo autoperforante con arandela selladora pre-montada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad de carga para estructuras fotovoltaicas
Característica 2	Fijación con viruta reducida para instalación limpia
Característica 3	Arandela selladora pre-montada para estanqueidad confiable
Característica 4	Aplicación antideslizante para manipulación segura en altura
Característica 5	Punta endurecida para perforación en perfiles de pared delgada
Característica 6	Espesor de sujeción hasta 17 mm en modelo de 35 mm