



Tornillo de Conexión a Tierra / #12-24 x 1/2 pulgada / Cabeza Pan Head Phillips / Acero Tricromado Negro / Bolsa 100 Piezas

SKU: RGTBS-C Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,203.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de unión a tierra diseñado para instalaciones profesionales en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Fabricado en acero al carbono con revestimiento tricromado negro que garantiza alta resistencia mecánica y durabilidad en entornos de operación continua. Su diseño con formación de roscas permite la instalación directa en superficies metálicas pintadas sin requerir perforación previa, optimizando tiempos de montaje. La cabeza pan head combinada con ranura Phillips facilita la utilización de herramientas estándar, mientras que su acabado negro asegura integración estética en racks y bastidores de 19 pulgadas. Compatible con configuraciones de 2 o 4 postes, este tornillo establece conexiones de tierra efectivas entre paneles de parcheo y estructuras de rack, cumpliendo con la normativa RoHS para instalaciones de cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo para rack de 2 o 4 postes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero al carbono con revestimiento tricromado negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de cabeza: pan head combinado ranura Phillips<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formación de roscas en superficies metálicas pintadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: conexión a tierra, cableado estructurado, racks de telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: alta resistencia mecánica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento superficial: acero al carbono con revestimiento tricromado negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de cumplimiento: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1/2 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rosca: #12-24<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo: 0.47 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: negro<li style='padding: 6px 0;'>Material: acero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cantidad por empaque: 100 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra entre paneles de parcheo y racks pintados
Característica 2	Cabeza pan head combinada con ranura Phillips para instalación versátil
Característica 3	Acero al carbono con revestimiento tricromado negro de alta resistencia mecánica
Característica 4	Formación de roscas en superficies metálicas pintadas sin perforación previa
Característica 5	Integración estética en racks de telecomunicaciones y cableado estructurado
Característica 6	Compatible con racks de 2 o 4 postes y bastidores de 19 pulgadas