



Tornillo Máquina Estándar Galvanizado de 1/4" X 1" (6.5 X 25 mm).

SKU: ANC-TMG14100 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo grado 2 con cuerda máquina estándar UNC <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado en galvanizado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 1' (25 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerda: 1/4' (6.4 mm) </div> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo grado 2 con cuerda máquina estándar UNC <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado en galvanizado electrolítico para resistencia superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo de 1' (25 mm) para aplicaciones específicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerda de 1/4' (6.4 mm) eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño óptimo para ensamblajes mecánicos robustos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cuerda: Máquina estándar UNC <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Galvanizado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 1' (25 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de cuerda: 1/4' (6.4 mm) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado galvanizado electrolítico para resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca UNC estándar compatible con múltiples sistemas mecánicos
Característica 3	Diseño optimizado para ensamblajes mecánicos duraderos
Característica 4	Grado 2 para aplicaciones industriales de carga moderada
Característica 5	Dimensiones precisas de 1/4" x 1" para ajuste exacto
Característica 6	Cuerda máquina de alta precisión para roscado eficiente