



Tornillo Máquina Estándar Galvanizado de 1/4" X 2" (6.5 X 51 mm).

SKU: ANC-TMG14200 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$2.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo grado 2 con cuerda máquina estandar UNC <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en galvanizado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 2' (50 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda: 1/4' (6.4 mm) </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo grado 2 con resistencia estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda máquina estándar UNC precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado galvanizado electrolítico para protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo de 50 mm para versatilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de 6.4 mm para aplicaciones comunes </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estándar grado 2 para cargas moderadas
Característica 2	Rosca UNC precisa para ajuste universal en maquinaria
Característica 3	Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo
Característica 4	Rosca parcial para mayor agarre y fijación segura
Característica 5	Longitud 50 mm (2") versátil para múltiples aplicaciones
Característica 6	Diámetro 6.4 mm (1/4") compatible con perforaciones estándar