



Tornillo Máquina Estándar Galvanizado de 1/4"x 3" (6.5 x 76 mm).

SKU: ANC-TMG14300 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$3.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo grado 2 con cuerda máquina estandar UNC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en galvanizado electrolítico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3' (76 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda: 1/4' (6.4 mm) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo grado 2 con rosca UNC estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en galvanizado electrolítico resistente a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo de 3 pulgadas (76 mm) exacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerda de 1/4 pulgada (6.4 mm) precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Material reforzado ideal para aplicaciones estructurales </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca UNC estándar para compatibilidad universal en maquinaria
Característica 2	Galvanizado electrolítico que prolonga vida útil en ambientes corrosivos
Característica 3	Material reforzado grado 2 para cargas estructurales controladas
Característica 4	Largo preciso de 76 mm que asegura sujeción consistente en ensamblajes
Característica 5	Diámetro de 6.4 mm con tolerancia exacta para roscados limpios
Característica 6	Cumplimiento de estándares industriales para trazabilidad de calidad