



Tornillo Máquina Estándar / Grado 2 / UNC / Galvanizado Electrolítico / 3/8" x 4" (9.5 x 102 mm)

SKU: ANC-TMG38400 Marca: ANCLO Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$8.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tornillo máquina estándar de grado 2 con rosca UNC, fabricado con acabado galvanizado electrolítico que proporciona protección anticorrosión en aplicaciones industriales y estructurales. Diseñado para ensambles metálicos que requieren fijación confiable y compatible con herramientas y tuercas de estándar universal. Su construcción cumple especificaciones industriales UNC, garantizando intercambiabilidad y desempeño mecánico predecible en instalaciones de infraestructura, maquinaria y soportería metálica.

• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión

• Tornillo grado 2 con cuerda máquina estándar UNC

• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión

• Tamaño nominal: 3/8" x 4" (9.5 x 102 mm)

• Cuerda (diámetro de rosca): 1/4" (6.4 mm)

• Cumple estándares industriales UNC

• Aplicación: ensambles estructurales metálicos

• Especificaciones Mecánicas

Grado: 2

Tipo de rosca: Cuerda máquina estándar UNC

Diámetro nominal: 3/8" (9.5 mm)

Longitud: 4" (102 mm)

Diámetro de cuerda: 1/4" (6.4 mm)

Acabado y Normativa

Acabado superficial: Galvanizado electrolítico

Propiedad del acabado: Anticorrosión

Estándar: UNC industrial

Ensamblajes estructurales metálicos en infraestructura industrial, maquinaria, soportería y construcción metálica donde se requiere fijación con protección anticorrosión y compatibilidad con herramientas estándar UNC.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión para ambientes exigentes
Característica 2	Cuerda UNC estándar para compatibilidad con tuercas y herramientas universales
Característica 3	Grado 2 con resistencia mecánica certificada para ensambles estructurales
Característica 4	Rosca máquina de 1/4" (6.4 mm) para fijación precisa en metales
Característica 5	Dimensiones 3/8" x 4" para aplicaciones de anclaje medio y pesado
Característica 6	Cumplimiento de estándares industriales UNC para intercambiabilidad garantizada