



Tornillo Máquina Estándar / Rosca UNC 3/8" (9.5 mm) / Longitud 2 1/2" (63 mm) / Grado 2 / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-TMG38212 Marca: ANCLO Categoría: Mástiles y Accesorios

\$6.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo máquina estándar de grado 2 con rosca UNC de 3/8" (9.5 mm) y longitud de 2 1/2" (63 mm), fabricado con acabado galvanizado electrolítico que proporciona resistencia superior a la corrosión en entornos industriales. Diseñado específicamente para ensamblajes de maquinaria industrial donde se requiere fijación confiable y compatibilidad con estándares internacionales de calidad. Su construcción robusta y dimensiones estandarizadas permiten integración directa en equipos mecánicos, estructuras metálicas y sistemas de producción sin necesidad de adaptaciones adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tornillo máquina estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado: Grado 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Estándar UNC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rosca: 3/8" (9.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 2 1/2" (63 mm)<li style='padding: 8px 0;'>Acabado: Galvanizado electrolítico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades y Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Alta (galvanizado electrolítico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación principal: Ensamblajes de maquinaria industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga de trabajo: Moderada (grado 2)<li style='padding: 8px 0;'>Estándares: Cumple estándares internacionales de calidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0;'>Incluye: Tornillo máquina estándar galvanizado 3/8" x 2 1/2" (9.5 x 63 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca estándar UNC para compatibilidad universal en maquinaria
Característica 2	Acabado galvanizado electrolítico con alta resistencia a corrosión
Característica 3	Grado 2 para ensamblajes industriales de carga moderada
Característica 4	Longitud 63 mm para fijación versátil en equipos mecánicos
Característica 5	Diseño específico para aplicaciones de maquinaria industrial
Característica 6	Cumplimiento de estándares internacionales de calidad y seguridad