



Tornillo - Pija cabeza hexagonal con rondana y punta broca #14 x 1", 100 piezas

SKU: SYS-PHR-141 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$127.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pijas cabeza hexagonal con punta broca <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado galvanizado resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple normativa DIN7504K <li style='margin-bottom: 5px;'>Rondana de neopreno integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta autoperforante que elimina la necesidad de orificio piloto </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en láminas metálicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de superficies a unir <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de uso general </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza: Hexagonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: #14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máximo de barrenado: 4 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas por bolsa: 100 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: SYSPHR141 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta broca que elimina orificio piloto previo
Característica 2	Rondana de neopreno integrada para sellado hermético
Característica 3	Acabado galvanizado con resistencia a corrosión
Característica 4	Cabeza hexagonal para aplicación de mayor torque
Característica 5	Espesor máximo de barrenado 4 mm en láminas
Característica 6	Cumple normativa DIN 7504K para instalaciones profesionales