



Tornillo - Pija cabeza hexagonal con rondana y punta de broca #14 x 2", 50 piezas.

SKU: SYS-PHR-142 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$101.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza hexagonal con punta broca integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para láminas y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado galvanizado resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar DIN7504K <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: #14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pija cabeza hexagonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: #14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: DIN7504K <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de barrenado: 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rondana: De neopreno <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en láminas metálicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de uso general <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de superficies </div> <!-- Sección de información de empaque --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de empaque</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido: 50 piezas por bolsa </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: SYSPHR142 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta broca integrada elimina necesidad de pre-barrenado
Característica 2	Rondana neopreno integrada garantiza sellado hermético
Característica 3	Acabado galvanizado prolonga vida útil en ambientes corrosivos
Característica 4	Cabeza hexagonal permite alto torque sin deslizamiento
Característica 5	Cumple estándar DIN 7504K para calidad de fijación estructural
Característica 6	Compatible con láminas metálicas y policarbonato