



Tornillo -Pija cabeza hexagonal con rondana y punta de broca #14 x 3/4", 100 piezas.

SKU: SYS-PHR-1434 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$114.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza hexagonal para ajuste seguro y preciso <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta broca facilita instalación en láminas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar DIN7504K asegurando calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 3/4' para múltiples aplicaciones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: #14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza: Hexagonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de barrenado recomendado: 4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de punta: Broca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rondana: De neopreno </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en láminas metálicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de uso general <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado entre superficies </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con norma DIN7504K </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100 unidades de tornillos </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PHR141 - #14 x 1' - 100 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>PHR14114 - #14 x 1-1/4' - 50 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>PHR1412 - #14 x 2' - 50 piezas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rondana de neopreno integrada para sellado eficaz entre superficies
Característica 2	Punta broca que elimina necesidad de pre-barrenado en láminas
Característica 3	Acabado galvanizado que extiende vida útil en ambientes corrosivos
Característica 4	Cabeza hexagonal que permite torque controlado con herramienta estándar
Característica 5	Cumple norma DIN 7504K para aplicaciones industriales exigentes
Característica 6	Paquete de 100 unidades para proyectos de escala media