



Tornillo - Pija punta de broca #8 x 1/2" / Bolsa con 100 piezas.

SKU: SYS-PCB-812 Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$37.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pijas cabeza de cruz con punta de broca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para fijación de planchas metálicas, perfiles de acero, elementos laminados delgados, tal como canalones y molduras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza truss <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplen con DIN8182 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ACABADO: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>MEDIDA: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIPO DE CABEZA: Truss <li style='margin-bottom: 5px;'>LONGITUD TOTAL: 1/2 <li style='margin-bottom: 5px;'>MATERIAL: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>TIPO DE PUNTA: Punta de broca </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta de broca para perforación autónoma sin pre-taladro
Característica 2	Acabado galvanizado conforme a norma DIN 8182 anticorrosión
Característica 3	Cabeza truss amplia para distribución uniforme de carga
Característica 4	Compatibilidad universal con medida estándar #8
Característica 5	Ideal para fijación de planchas metálicas y perfiles de acero
Característica 6	Acero resistente para canalones, molduras y laminados delgados