



Tornillo Punta Broca Sello Montado 6.5 X 38 mm (1/4" X 1 1/2") Caj. C/100pz.

SKU: ANC-PAS-14112 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$314.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 6.5 x 38 mm (1/4" x 1 1/2') <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tornillo Punta Broca <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma de cabeza: Hexagonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato de venta: Caja con 100 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Fijar lámina acanalada a polines en forma hermética </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 6.5 x 38 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma de cabeza: Hexagonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato: Caja 100 unidades </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de lámina acanalada <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje hermético <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en polines </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta de broca para perforación integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello montado para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabeza hexagonal para mejor torque <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato económico por caja de 100 unidades </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforación integrada sin necesidad de preperforación previa
Característica 2	Sello montado que extiende la vida útil en ambientes exteriores
Característica 3	Cabeza hexagonal que permite aplicar mayor torque de apriete
Característica 4	Fijación hermética que evita filtraciones en techos de lámina
Característica 5	Formato de 100 unidades que reduce costos en proyectos de gran escala
Característica 6	Diseñado específicamente para polines estructurales metálicos