



Tornillo + tuerca milimétrico, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-66-403EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$9.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero al carbón rolado en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm de diámetro x 20 mm de largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en pintura poliéster </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero al carbono rolado en frío de 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo de 20 mm para aplicaciones precisas <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en pintura poliéster resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para uniones y acoplamientos efectivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad y resistencia al desgaste </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniones y acoplamientos </div> <!-- Sección de acabados disponibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Acabados Disponibles</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrómetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores) - 60 a 80 Micrómetros </div> </div> <!-- Sección de normas de referencia --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas de Referencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='margin-bottom: 10px;'> Nacionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0 10px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-511-2011 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-D-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-H-074 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-004 <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-013 <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 </div> <div> Internacionales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-102 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-121 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFA91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX41002 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFEN12330 <li style='margin-bottom: 5px;'>IMQ&NFIEC-61537 </div> </div> </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vista del Producto</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a la corrosión en ambientes interiores controlados
Característica 2	Cumplimiento con normas NMX e internacionales ASTM y NFA
Característica 3	Rolado en frío para alta durabilidad y resistencia al desgaste
Característica 4	Diseñado para uniones y acoplamientos precisos en aplicaciones industriales
Característica 5	Compatibilidad garantizada con estándares métricos industriales
Característica 6	Disponible en acabado galvanizado por inmersión para exteriores (GAC 60-80 µm)