



Torniquete Barrera Oscilante Serie Mars-B1000 / Modelo Marte-B1000 y Otros / Instalación en Plataforma Sólida / Altura 1010 mm / Ancho 1355 mm / Uso Interior

SKU: MARSB1200 Marca: ZKTECO Categoría: Puertas de Cortesía

\$38,371.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>La Serie Mars-B1000 de ZKTeco es una solución avanzada para el control de acceso mediante torniquetes de barrera oscilante. Diseñados para asegurar una entrada y salida fluidas en interiores, estos dispositivos son ideales para aplicaciones de seguridad en entornos como oficinas, estaciones y áreas privadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación recomendada en plataformas sólidas de 50 mm a 100 mm de altura.<li style='margin-bottom: 8px;*>Adecuado para ambientes no corrosivos.<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de tierra y conexiones seguras para evitar fallas.<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones adaptables a su entorno de instalación específica.<li style='margin-bottom: 8px;*>Barrera oscilante para facilidad de mantenimiento y ajuste.</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Altura: 1010 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Ancho: 1355 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Requiere tornillos de expansión M12</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de amarre y línea eléctrica incluidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Requiere prueba de encendido antes del uso</div></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Perfecto para áreas de paso peatonal con control de acceso estricto.</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altura ajustable de 1010 mm a 1253 mm para adaptarse a diferentes perfiles de usuario
Característica 2	Ancho de paso de 1355 mm compatible con accesibilidad y flujo peatonal
Característica 3	Fijación con tornillos de expansión M12 para montaje estable en plataformas sólidas
Característica 4	Diseño compacto que minimiza la huella espacial en vestíbulos y accesos reducidos
Característica 5	Barrera oscilante desmontable que facilita mantenimiento y ajustes operativos
Característica 6	Construcción para ambientes interiores no corrosivos con cableado de tierra integrado