



Torniquete central Mars-S1200 / Compatible con Mars-S1000, RFID-Fingerprint-QR / Anti-pinch y Anti-tailgating / Accesibilidad para Sillas de Ruedas / Desbloqueo de Emergencia / Estructura Modular / Acero Inoxidable SUS304

SKU: MARSS1200    Marca: ZKTECO    Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$88,502.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;\*>La serie Mars-S1200 de ZKTECO es una puerta rápida de doble carril diseñada para controlar el acceso eficiente y seguro en instalaciones de alta demanda. Este dispositivo combina tecnología moderna con una estructura robusta de acero inoxidable para ofrecer una solución duradera y de bajo mantenimiento para gestión de flujos de personas, garantizando seguridad con características avanzadas como anti-aplastamiento y anti-tailgating.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Anti-pinch para evitar accidentes al cerrar el portón.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Accesibilidad para sillas de ruedas, asegurando inclusividad.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Desbloqueo de emergencia para situaciones críticas.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Anti-tailgating y monitoreo de paso único en ambas direcciones para seguridad mejorada.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Estructura modular que facilita el mantenimiento y reduce los costos.</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Indicador LED para señales visuales claras de dirección correcta.</li></ul></div></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 1360 \* 120 \* 1020 mm (±5mm)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material del gabinete:</strong> Acero inoxidable SUS304</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Movimiento de barrera:</strong> Tipo swing</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ruido:</strong> <60dB</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>MCBF:</strong> 5 millones</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tasa de rendimiento técnica:</strong> Hasta 30 personas por minuto</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Nivel de protección:</strong> IP34</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Garantía:</strong> 1 año</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Equipado con:</strong> Controlador PGIC</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Compatibilidad:</strong> RFID, huellas digitales y código QR</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Integración:</strong> Reconocimiento facial, detección de temperatura y máscara</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Requisitos de energía:</strong> AC100V a 120V / 200V a 240V, 50 a 60Hz</li></ul></div></div><div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Aeropuertos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Edificios gubernamentales</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Estaciones</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Hoteles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Bancos</div></div><div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Beneficios</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Seguridad mejorada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Flujo de personas optimizado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Bajo mantenimiento</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*>Versatilidad de uso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Flujo de 30 personas por minuto de alto rendimiento |
| Característica 2 | 8-12 pares de sensores infrarrojos inteligentes     |
| Característica 3 | Controlador PGIC integrado para gestión avanzada    |
| Característica 4 | Detección facial y lectura QR incorporadas          |
| Característica 5 | Monitoreo de paso único bidireccional               |
| Característica 6 | Estructura modular para mantenimiento simplificado  |