



Torniquete De Cortesía Motorizado / Acabado En Acero Inoxidable Con Hoja de Acrílico / Bidireccional / Compatible con Cualquier Control De Acceso de Contacto Seco

SKU: 705-EN-1 Marca: CAME Categoría: Puertas de Cortesía

\$87,039.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 20px 20px 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Torniquete de cortesía tipo ala de nivel de entrada con una forma de cuerpo común, adecuado para pasajes VIP y pasajes con silla de ruedas, carro, silla de paseo.</p> <p style='text-align: center; margin: 10px 20px 20px 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Además de usarse como una puerta independiente, se puede usar como una unidad complementaria junto con los torniquetes de tripode.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo nominal de personas: 15 por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de apertura o cierre: 2.2 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Tarjetas RFID, lectores de código QR, faciales, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Flecha verde y cruz roja <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20 °C a +68 °C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110/220 - 240 Vca 50 - 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 65 W (11 W en reposo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 450x955x280 mm + longitud del ala (450-490 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación: Por contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor: DC electrónicamente controlado <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: RH 95% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP 54 para exteriores (protegido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección: Unidireccional o bidireccional configurable <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Mínimo 15 millones de pasajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de emergencia: En caso de falla de energía eléctrica o emergencia </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 600px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 600px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 600px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con RFID, QR y reconocimiento facial para control flexible
Característica 2	Indicador LED con flecha verde y cruz roja para estado visual inmediato
Característica 3	Modo emergencia y bidireccional configurable para gestión de evacuaciones
Característica 4	Diseño de paso amplio para sillas de ruedas, carros y sillas de paseo
Característica 5	Operación complementaria con torniquetes tripode o como unidad independiente
Característica 6	Bajo consumo en reposo de 11 W para reducción de costos energéticos

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 11:31