



Torniquete De Paso Doble de Cuerpo Completo con Puerta Lateral y Rehilete de Acceso / Fabricado en Acero Inoxidable Grado 304 /

SKU: XTD-100 Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$253,929.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Un rehilete de 4 ejes de seguridad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de rotación de 90°<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apertura automática en caso de emergencia.<li style='margin-bottom: 5px;'>Robusto diseño exclusivo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Paso de la puerta de 81 cm.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110Vca, consumo 12.5A<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 800Kg.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado totalmente en Acero inoxidable.<li style='margin-bottom: 5px;'>Interior/Exterior (incluye techo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20° a 50°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de paso de 30 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bidireccional (configurable).<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad en caso de emergencia de 50 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Control por contacto seco o pulso mayor a 100ms.</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 1.75rem; font-weight: 500; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Notas Adicionales:</h2><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>En caso de pérdida de energía, el equipo regresa a su configuración de fábrica.</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Equipo con contra defectos de fabricación.</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento.</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>No aplica entrega de mercancía a zona extendida.</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>El torniquete se entrega desarmado, por lo que requiere ensamble en sitio de instalación.</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 500; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal.</h3><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 300px; max-width: 560px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VTItgFCCr5g?si=msHnVamE601ql-sk' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 300px; max-width: 560px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Xs1jYfW6fKg?si=GTCglufo2kgVX7i' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 300px; max-width: 560px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kgfLxIjEV8?si=DoAEXV4MCjDSY0WO' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rehilete de 4 ejes para máxima seguridad física
Característica 2	Puerta lateral de emergencia con apertura automática
Característica 3	Operación bidireccional configurable según necesidad
Característica 4	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms
Característica 5	Recuperación automática de configuración tras corte de energía
Característica 6	Diseño interior/exterior con techo integrado incluido