



Torniquete DERECHO (Contiene Tarjeta Maestra) con Sistema de Descarga Electrostatica ESD / Carril de 65 cms / Incluye Panel y Lector de Tarjeta / 6,000,000 MCBF / Administrable por software / Requiere Torniquete Izquierdo

SKU: DSK3B501SXR/MPGDP65/ESD(M) Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$72,565.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>LED indicador de dirección de paso <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 20 a 60 personas por minuto <li style='margin-bottom: 5px;*>Manejo mediante control remoto <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática <li style='margin-bottom: 5px;*>La alarma sonora y visual incluye: Alarma de intrusión, alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de estado de barrera para entrada y salida <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión a través del cliente iVMS-4200 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de usuarios (tarjetas): 60,000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable SUS304 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 100 a 240 VAC; 50 a 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1500 x 200 x 990 mm (59.06' x 7.87' x 38.98') <li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de Protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso sin / con embalaje: 56kg / 86 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Se administra a través de iVMS4200 (controlador TCP/IP y lector de tarjeta MIFARE incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;*>También funciona con pulsos de contacto seco de cualquier dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Se bloquea si alguien quiere entrar a la fuerza, impidiendo el acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de incendio para que permanezca abierto en caso de emergencia <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Requiere torniquete izquierdo modelo DSK3B501SXL/MPGDP65/ESD(M) </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin-bottom: 15px;*>Si se requiere mas de un carril, se puede considerar añadir uno o varios torniquetes centrales hasta lograr la cantidad de carriles deseada.</p> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 18px; color: #c0392b; margin-bottom: 10px;*>IMAGENES ILUSTRATIVAS DE LA SOLUCIÓN COMPLETA</p> <p style='font-size: 18px; color: #c0392b; margin-bottom: 30px;*>(Juntando los 3 torniquetes)</p> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Torniquetes/DS-K3B501SX/DS-K3B501S.png' alt=''> </div> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Torniquetes/Fotos%20Expo%20GDL/501.jpg' alt=''> </div> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Torniquetes/Fotos%20Expo%20GDL/5012.jpg' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del carril: 65 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de usuarios: 60,000 tarjetas <li style='margin-bottom: 5px;*>MCBF: 6,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Contiene: Tarjeta Maestra <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Panel y Lector de Tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema: Descarga Electrostatica ESD <li style='margin-bottom: 5px;*>Administrable: Por software </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de descarga electrostática ESD integrado
Característica 2	Carril de 65 cm de ancho
Característica 3	Capacidad para 60,000 usuarios/tarjetas
Característica 4	MCBF de 6,000,000 operaciones
Característica 5	Gestión mediante software iVMS-4200
Característica 6	Detección automática de entrada forzada