



Torniquete DOBLE (2 Carriles) de Cuerpo Completo Bidireccional / Exterior / Acero Inoxidable SUS304 / 30 Personas por Minuto / Compatible con Reconocimiento Facial (Terminal no Incluida)

SKU: DS-K3H4420-120/PG-DM60 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes (Cuerpo Completo y Medio)

\$181,851.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Equipo de cuerpo completo Compatible con módulos faciales (no incluida) Apertura por dispositivos vinculados Led indicador de direccion Mecanismo de cierre automático Normalmente abierto para casos de emergencia o fallos de energía eléctrica Admite paso bidireccional Preparado para instalación con lectores faciales DSK1T342MFWX, DS-K1T342EFWX, DS-K1T671-M, DS-K1T673DWC , DS-K1T680D-E1, DS-K1T341AMF. Características Físicas y Eléctricas Ancho de carril 600mm Alimentación 100 a 240 Vac, 50-60hz Consumo: Mínimo 80W - Máximo 120 W Temperatura de trabajo -15°C - 55°C Rendimiento de más de 30 Personas por minuto (Aproximadamente) Fuente de voltaje seleccionable 110 / 220 Acc Características Destacadas Sistema con protección por sobre carga Mecanismo de alta velocidad Uso en Interior/Exterior Dimensiones: 2195 mm x 1395 mm x 1080 mm(86.4' x 55' x 42.5') 195 mm x 1395 mm x 1080 mm(7.7' x 54.7' x 42.5') Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado. Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento No aplica entrega de mercancía zona extendida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con módulos faciales para seguridad avanzada
Característica 2	Apertura automática por dispositivos vinculados
Característica 3	Paso bidireccional para fluidez de tráfico
Característica 4	Alimentación seleccionable 110/220 VAC eficiente
Característica 5	Rendimiento 30 personas por minuto, alta eficiencia
Característica 6	Mecanismo de cierre automático en emergencias