



Torniquete Doble / Cuerpo Completo / Interior/Exterior / 100% Acero con Pintura Gris / EJE CENTRAL con Pintura Gris / Acabado de Lujo / Alto Tráfico

SKU: XT-200-C Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$154,382.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(216,216,216,0.1);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 ejes de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de rotación de 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apertura automática en caso de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Robusto diseño exclusivo. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(216,216,216,0.1);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 110Vca, consumo 12.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado totalmente en Acero al carbon con pintura color gris. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior/Exterior (incluye techo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20° a 50°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Características:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de alta duración y velocidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye base para facilidad de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero al carbon de 2 mm de grosor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento en color gris. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de apertura de 90°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de paso de 10 segundos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador de estado. <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;'>Modos de operación configurables:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso libre, salida mediante verificación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso mediante verificación, salida libre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso prohibido, salida mediante verificación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso mediante verificación, salida prohibida. </div> <div style='flex: 1 1 400px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; margin: 30px 0;'>Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal.</h3> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dmF35odDkjs' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YovpSOOYRP0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática bidireccional en emergencia para evacuación segura
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Velocidad de emergencia de 50 personas por minuto para situaciones críticas
Característica 4	Operación en temperaturas de -20°C a 50°C para climas extremos
Característica 5	Estructura de 800 kg en acero al carbón para alta resistencia al vandalismo
Característica 6	Incluye techo para protección integral en instalaciones exteriores