



Torniquete Doble / Cuerpo Completo / Interior/Exterior / 100% Acero con Pintura Gris / EJE CENTRAL de Acero Inoxidable / Acabado de Lujo / Alto Tráfico

SKU: XT-200-CS Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$205,270.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>4 ejes de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de rotaci&oaacute;n de 90°<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Funci&oaacute;n de apertura automática en caso de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Robusto diseño exclusivo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&oaacute;n de 110Vca, consumo 12.5A<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 800Kg<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Exterior fabricado en acero con pintura en color gris y eje central en acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Interior/Exterior (incluye techo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&oaacute;n: -20° a 50°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Velocidad de paso de 30 personas por minuto<li style='margin-bottom: 5px;*>Bidireccional (configurable)<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Velocidad en caso de emergencia de 50 personas por minuto<li style='margin-bottom: 5px;*>Control por contacto seco o pulso mayor a 100ms</div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 16px; color: inherit;*>La soluci&oaacute;n XT-200-CS de AccessPRO® es la única fabricada en su exterior totalmente en <strong style='color: inherit;*>Acero pintado en color gris y un eje central de acero inoxidable, con un acabado elegante y diseñados para aplicaciones interiores/exteriores de doble acceso peatonal.</p><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de Alta duraci&oaacute;n y velocidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye base para facilidad de instalaci&oaacute;n<li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Acero al carbon con pintura gris<li style='margin-bottom: 5px;*>Eje central de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;*>Acero de Calidad 304<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de apertura de 90°<li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador de paso de 10 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Contador de acceso<li style='margin-bottom: 5px;*>Led indicador de estado<h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Modos de operaci&oaacute;n configurables</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ingreso libre, salida mediante verificaci&oaacute;n<li style='margin-bottom: 5px;*>Ingreso mediante verificaci&oaacute;n, salida libre<li style='margin-bottom: 5px;*>Ingreso prohibido, salida mediante verificaci&oaacute;n<li style='margin-bottom: 5px;*>Ingreso mediante verificaci&oaacute;n, salida prohibida<h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado<li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento<li style='margin-bottom: 5px;*>No aplica entrega de mercanc&iacut;a a zona extendida</div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3.mx/usuarios/anavarrete/Accesspro/XT200CS.jpg' alt='' /></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/YovpS0OYRP0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: center; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de paso de 30 personas por minuto para alto tráfico
Característica 2	Operación bidireccional configurable para optimizar flujos
Característica 3	Apertura automática de emergencia para evacuación rápida
Característica 4	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms
Característica 5	Construcción en acero con pintura gris y eje central inox 304
Característica 6	Techo integrado para operación en exterior sin protección adicional

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 20:59