



Torniquete Doble / Cuerpo Completo / Interior/Exterior / 100% Acero Inoxidable / Acabado de Lujo / Alto Tráfico

SKU: XT-200 Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$313,722.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Sección de características in grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-><strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px;'->Características principales:<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->4 ejes de seguridad.<li style='margin-bottom: 5px;'->Angulo de rotación de 90°;<li style='margin-bottom: 5px;'->Función de apertura automática en caso de emergencia.<li style='margin-bottom: 5px;'->Robusto diseño exclusivo.</div><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-><strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px;'->Características y Elementos:<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación de 110Vca, consumo 12.5A<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 2.31 x 1.46 x 2.2 m.<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 800Kg.<li style='margin-bottom: 5px;'->Fabricado totalmente en Acero inoxidable.<li style='margin-bottom: 5px;'->Interior/Exterior (incluye techo)<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -20°deg; a 50°deg;</div><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'-><strong style='font-size: 16px; display: block; margin-bottom: 10px;'->Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Velocidad de paso de 30 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'->Bidireccional (configurable).<li style='margin-bottom: 5px;'->Velocidad en caso de emergencia de 50 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;'->Control por contacto seco o pulso mayor a 100ms.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-><!-- Contenido principal --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 400px;'-><h3 style='font-size: 18px; color: inherit;'->La solución XT200 de AccessPRO es la única fabricada totalmente en Acero Inoxidable,</h3><div style='border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características:</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Diseño de Alta duración y velocidad.<li style='margin-bottom: 5px;'->Incluye base para facilidad de instalación.<li style='margin-bottom: 5px;'->Apertura de emergencia.<li style='margin-bottom: 5px;'->Cierre de emergencia.<li style='margin-bottom: 5px;'->Acero inoxidable 2mm de grosor.<li style='margin-bottom: 5px;'->Acero de Calidad 304.<li style='margin-bottom: 5px;'->Angulo de apertura de 90°;<li style='margin-bottom: 5px;'->Temporizador de paso de 10 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'->Contador de acceso<li style='margin-bottom: 5px;'->Led indicador de estado<h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Modos de operación configurables:</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Ingreso libre, salida mediante verificación.<li style='margin-bottom: 5px;'->Ingreso mediante verificación, salida libre.<li style='margin-bottom: 5px;'->Ingreso prohibido, salida mediante verificación.<li style='margin-bottom: 5px;'->Ingreso mediante verificación, salida prohibida.<h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Notas:</h2><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->En caso de pérdida del equipo regresa a su configuración de fábrica.<li style='margin-bottom: 5px;'->Equipo con contra defectos de fábrica.<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'->Producto NO está dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado.<li style='margin-bottom: 5px;'->Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento.<li style='margin-bottom: 5px;'->No aplica entrega de mercancía a zona extendida.<li style='margin-bottom: 5px;'->El torniquete se entrega desarmado, por lo que requiere ensamble in sitio de instalación.</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-><!-- Mensaje de mantenimiento --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'-><h3 style='font-size: 16px; color: inherit;'->Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-><!-- Videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'-><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 49%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'->src='https://www.youtube.com/embed/dmF350dDkJs' allowfullscreen='allowfullscreen'</iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 49%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'->src='https://www.youtube.com/embed/YovpS0OYRP0' allowfullscreen='allowfullscreen'</iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias eléctricas para evacuación segura
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración flexible
Característica 3	Velocidad de emergencia de 50 personas/minuto para protocolos de evacuación
Característica 4	Operación bidireccional configurable para flujos de entrada y salida
Característica 5	Construcción en acero inoxidable 2 mm 304 para resistencia a la corrosión
Característica 6	Funcionamiento de -20°C a 50°C con techo integrado para uso exterior