



Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional, Espacio para Lectora de Proximidad

SKU: AP2002HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$22,275.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <h2 style='color: #0d528a;'>AP2002HD</h2> <p style='text-align: justify;'>Los torniquetes de la serie AccessPRO son un tipo de barrera eficiente, con un diseño compacto, además ofrecen espacio suficiente para integrar cualquier Sistema de control de acceso. Pueden ser instalados con diferentes accesorios como, contadores de personas, lectores de tarjetas, sistemas de alarma contra accesos no autorizados. Gracias a su función de abatimiento de brazo provee una solución excelente en caso de alguna emergencia o pérdida de energía, proporcionando así salida libre en caso de alguna evacuación. Excelente durabilidad con un mantenimiento mínimo se traduce a años y millones de ciclos sin ningún problema. El torniquete AP2002HD crea un ambiente seguro para aplicaciones por ejemplo: recepciones, estadios, seguridad interior y de perímetro, parques recreativos etc...</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1200x280x980mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de pasaje: ≤550mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de personas: 30-35 por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de operación: 0.2 Segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en exterior bajo techo. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240Vac. 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 24Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de comunicación: RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por contacto seco </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paso libre en dirección deseada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Siempre libre o siempre bloqueado. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o banda magnética. <li style='margin-bottom: 5px;'>El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Mecánico: El peatón empuja el brazo hasta que regresa de nueva cuenta a posición inicial. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete. <li style='margin-bottom: 5px;'>Autobloqueo después de cada acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Retraso de tiempo ajustable. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: terminal, monaco, monospace; font-size: 10pt;'>Nota: No incluye relay para contador. <li style='margin-bottom: 5px; font-family: terminal, monaco, monospace; font-size: 10pt;'>Equipo para uso en exterior (protegido de agua y los elementos por alguna techumbre). <li style='font-family: terminal, monaco, monospace; font-size: 10pt;'>Requiere mantenimiento de limpieza y proteccion con WD40 de acuerdo a la zona de instalacion </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Así probamos nuestros torniquetes para poder garantizar hasta 5,000,000 de ciclos sin falla en mecanismo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; font-family: terminal, monaco, monospace; font-size: 10pt;'>Nota: No incluye funcion de contador. Color de tapa para lectora puede variar.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X8MfBj-UwYE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='width: 100%;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/z53AINGICF4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abatimiento automático de brazo para evacuaciones de emergencia
Característica 2	Compatibilidad con lectores de proximidad y tarjetas
Característica 3	Contadores de personas integrables
Característica 4	Alarmas contra accesos no autorizados
Característica 5	Mantenimiento mínimo para alta disponibilidad
Característica 6	Operación bidireccional configurable