



Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional, USO RUDO, Espacio para Lectora de Proximidad

SKU: AP-1000-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$11,771.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de enlaces destacados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <div style='font-size: 24px; font-weight: bold; position: relative;*> Acceso con tarjeta (Click aqui) </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <div style='font-size: 24px; font-weight: bold; position: relative; text-align: right;*> Acceso con QR adminstrado en nube (Click aqui) </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <div style='font-size: 24px; font-weight: bold; position: relative;*> Acceso con reconocimiento facial (Click aqui) </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ivan.reyes/AccessPRO/bannerorniquetes.jpg' alt='*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>Los torniquetes de la serie AccessPRO son un tipo de barrera eficiente, con un diseño compacto, además ofrecen espacio suficiente para integrar cualquier Sistema de control de acceso. Pueden ser instalados con diferentes accesorios como, contadores de personas, lectores de tarjetas, sistemas de alarma contra accesos no autorizados. Gracias a su función de abatimiento de brazo provee una solución excelente en caso de alguna emergencia o pérdida de energía, proporcionando así salida libre en caso de alguna evacuación. Excelente durabilidad con un mantenimiento mínimo se traduce a años y millones de ciclos sin ningún problema. El torniquete AP1000HD crea un ambiente seguro para aplicaciones por ejemplo: recepciones, estadios, seguridad interior y de perímetro, parques recreativos etc...</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2);*> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 480x280x960mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de pasaje: ±550mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo de personas: 30-35 por minuto <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de operación: 0.2 Segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Para exterior bajo techo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2);*> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240Vac. 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 24Vdc <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de comunicación: RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación por contacto seco </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2);*> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Modos de operación: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso en una sola dirección. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada bi direccional. </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2);*> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo Mecánico: El peatón empuja el brazo hasta que regresa de nueva cuenta a posición inicial. <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete. <li style='margin-bottom: 5px;*>Autobloqueo después de cada acceso. <li style='margin-bottom: 5px;*>Retraso de tiempo ajustable. <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 12px; font-weight: bold;*>Nota: No incluye relay para contador. <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold;*>Equipo para uso en exterior bajo techo (protegido de agua y los elementos). <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold;*>Requiere mantenimiento de limpieza y protección con WD40 de acuerdo a la zona de instalacion </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border-left: 5px solid #0d528a; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(150,150,150,0.2);*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='color: #0d528a; font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Garantía</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>Los torniquetes de la serie HD de la marca AccessPRO con su rotor mejorado podemos garantizar hasta 5,000,000 de ciclos antes del primer fallo del mecanismo.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>Así probamos nuestros torniquetes para poder garantizar hasta 5,000,000 de ciclos sin falla en mecanismo.</p> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/M90WNY100SM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/M90WNY100SM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/amesta/TORNIQUETES/AP1000HD%20HDM.png' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto con integración de control de acceso
Característica 2	Abatimiento de brazo para evacuación eficiente
Característica 3	Acero inoxidable 304 SUS de 1.0mm de espesor
Característica 4	Flujo de hasta 35 personas por minuto
Característica 5	Tiempo de operación ultrarrápido de 0.2 segundos
Característica 6	Autobloqueo configurable tras cada acceso válido