



Torniquete Óptico Bidireccional / El Más Estético / Hojas de Acrílico / 5,000,000 de Ciclos

SKU: AP5000HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Cortesía

\$12,863.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El torniquete óptico bidireccional AP5000HD constituye una barrera de control de acceso de alta eficiencia diseñada para entornos con elevado flujo peatonal. Su estructura compacta integra hojas de acrílico transparente que optimizan la estética arquitectónica del espacio sin comprometer la seguridad. La unidad permite la incorporación de sistemas de control de acceso de terceros, lectores de tarjetas, contadores de personas y sistemas de alarma contra accesos no autorizados.

Fabricado en acero inoxidable 304 de 1.0 mm con acabado hairline #400, ofrece durabilidad operativa superior con mantenimiento mínimo. Su aplicación resulta óptima en recepciones, estadios, instalaciones de seguridad interior y perímetro, así como parques recreativos.

Características Generales

- Flujo de personas: hasta 35 por minuto
- Tiempo de apertura: 0.2 segundos
- Vida mecánica: 5,000,000 ciclos
- Interfaz de comunicación: RS-485
- Ancho de pasaje: 860 mm
- Material: acero inoxidable 304, 1.0 mm, acabado hairline #400
- Dimensiones: 200 x 200 x 980 mm
- Hojas de acrílico transparente

Desempeño

- Flujo de personas: Hasta 35 por minuto
- Tiempo de apertura: 0.2 segundos
- Vida mecánica: 5,000,000 ciclos
- Ancho de pasaje: 860 mm

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones: 200 x 200 x 980 mm
- Material: Acero inoxidable 304, 1.0 mm
- Acabado: Hairline #400
- Hojas: Acrílico transparente
- Interfaz: RS-485
- Integración: Sistemas compatibles

Control de acceso de terceros

Accesorios opcionales: Lectores de tarjetas, contadores de personas, alarmas contra accesos no autorizados

Aplicaciones: Recepciones, estadios, seguridad interior y de perímetro, parques recreativos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 0.2 segundos para alto flujo peatonal
Característica 2	Hojas de acrílico transparente de diseño estético
Característica 3	Ancho de pasaje 860 mm accesible para usuarios
Característica 4	Integración directa con sistemas de control de acceso
Característica 5	Estructura en acero inoxidable 304 de 1.0 mm resistente
Característica 6	Dimensiones compactas 200x200x980 mm para espacios reducidos