



Torniquete SENCILLO (1 Carril) de Cuerpo Completo Bidireccional / Exterior / Acero Inoxidable SUS304 / 30 Personas por Minuto / Compatible con Reconocimiento Facial (Terminal no Incluida)

SKU: DS-K3H4410-120/PG-DM60 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes (Cuerpo Completo y Medio)

\$104,018.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales Modelo: DSK3H4410120/PGDM60 Tipo: Torniquete sencillo (1 carril) de cuerpo completo Instalación: Interior / Exterior Material: Acero Inoxidable SUS304 Capacidad: 30 personas por minuto Ancho de carril: 60 cm Temperatura operación: -15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F) Carril: Bidireccional (preparación para facial en ambos lados) MCBF: Más de 2 millones Características Físicas y Eléctricas Alimentación: 110-220 Vac (Voltaje seleccionable) Consumo: Mínimo 40W - Máximo 60W Indicación: Led indicador de dirección Seguridad: Mecanismo normalmente abierto en caso de falla eléctrica Ángulo de rotación: 120° Activación: Por pulso de contacto seco Material: Acero inoxidable Dimensiones Desempacado: 1400mm x 1200mm x 2230mm (55.1' x 47.3' x 87.8') Empacado: 2135mm x 1435mm x 1115mm (84.1' x 56.5' x 43.9') Compatibilidad Preparado para instalación con lectores faciales: DSK1T342MFWX DS-K1T342EFWX DS-K1T671-M DS-K1T673DWX DS-K1T680D-E1 DS-K1T341AMF Notas Importantes Producto NO está dentro de las políticas de flete gratis, se debe cotizar por separado. Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento. No aplica entrega de mercancía zona extendida. Sistema con protección por sobrecarga Mecanismo de alta velocidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paso de 30 personas por minuto
Característica 2	Ancho de carril de 60 cm
Característica 3	Compatible con reconocimiento facial
Característica 4	MCBF de más de 2 millones
Característica 5	Operación entre -15°C y 55°C
Característica 6	Mecanismo de alta velocidad y sobrecarga