



Torniquete Sencillo / Cuerpo Completo / Interior/Exterior / 100% Acero con Pintura Gris / EJE CENTRAL con Pintura Gris / Acabado de Lujo / Alto Tráfico

SKU: XT-100-C Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$88,377.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 ejes de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de rotación de 90° <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Función de apertura automática en caso de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Robusto diseño exclusivo. </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 110Vca, consumo 6.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 290Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Fabricado totalmente en Acero con acabado en pintura gris. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Interior/Exterior (incluye techo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20° a 50°C </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de paso de 25 personas por minuto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Bidireccional (configurable). <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Velocidad en caso de emergencia de 40 personas por minuto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Control por contacto seco o pulso mayor a 100ms. </div> </div> <!-- Sección principal con texto e imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Características: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de Alta duración y velocidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye base para facilidad de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero 2mm de grosor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento con pintura en color gris. <li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de apertura de 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de paso de 10 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Contador de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por medio de un pulso de contacto seco. <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Modos de operación configurables:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso libre, salida mediante verificación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso mediante verificación, salida libre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso prohibido, salida mediante verificación, salida prohibida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble verificación. <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Notas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>En caso de pérdida de energía el equipo regresa a su configuración de fábrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con contra defectos de fábrica. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: #e74c3c;'>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>No aplica entrega de mercancía zona extendida. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Se requiere armar el torniquete en sitio de instalación. </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Mensaje de mantenimiento --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <p style='text-align: center; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit;'>Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal.</p> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 10px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 10px;'> <div style='flex: 1 1 49%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dmF350dDkjs' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 49%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Yovp5OOYRP0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias a 40 personas/minuto para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Operación bidireccional configurable según flujo de tráfico requerido
Característica 4	Estructura en acero 2 mm con pintura gris para alta resistencia al desgaste
Característica 5	Funcionamiento en -20° a 50°C con protección para exterior con techo
Característica 6	Dimensiones compactas 1.5 x 1.27 x 2.2 m para instalación en espacios reducidos