



Torniquete Sencillo / Cuerpo Completo / Interior/Exterior / 100% Acero con Pintura Gris / EJE CENTRAL de Acero Inoxidable /Acabado de Lujo / Alto Tráfico

SKU: XT-100-CS Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$103,129.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características en tres columnas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);--><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;-->Características principales:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->4 ejes de seguridad.<li style='margin-bottom: 8px;-->Ángulo de rotación de 90°<li style='margin-bottom: 8px;-->Función de apertura automática en caso de emergencia.<li style='margin-bottom: 8px;-->Robusto diseño exclusivo.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);--><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;-->Características Físicas y Eléctricas:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Alimentación de 110Vca, consumo 6.5A<li style='margin-bottom: 8px;-->Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m.<li style='margin-bottom: 8px;-->Peso: 290Kg.<li style='margin-bottom: 8px;-->Fabricado en Acero con acabado en pintura gris. Con eje central de acero inoxidable.<li style='margin-bottom: 8px;-->Interior/Exterior (incluye techo)<li style='margin-bottom: 8px;-->Temperatura de operación: -20° a 50°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);--><strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;-->Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Velocidad de paso de 25 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 8px;-->Bidireccional (configurable).<li style='margin-bottom: 8px;-->Velocidad en caso de emergencia de 40 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 8px;-->Control por contacto seco o pulso mayor a 100ms.</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Sección de contenido principal --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 20px; color: inherit;-->La solución XT-100-CS de AccessPRO® es la única fabricada totalmente en Acero con recubrimiento en pintura gris y un eje central en Acero inoxidable, con un acabado elegante y diseñados para aplicaciones interiores/exteriores.</p><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;-->Características:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Diseño de Alta duración y velocidad.<li style='margin-bottom: 8px;-->Incluye base para facilidad de instalación<li style='margin-bottom: 8px;-->Apertura de emergencia.<li style='margin-bottom: 8px;-->Cierre de emergencia.<li style='margin-bottom: 8px;-->Acero 2mm de grosor.<li style='margin-bottom: 8px;-->Recubrimiento con pintura en color gris.<li style='margin-bottom: 8px;-->Ángulo de apertura de 90°.<li style='margin-bottom: 8px;-->Temporizador de paso de 10 segundos<li style='margin-bottom: 8px;-->Contador de acceso<li style='margin-bottom: 8px;-->Led indicador de estado<li style='margin-bottom: 8px;-->Activación por medio de un pulso de contacto seco.<h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;-->Modos de operación configurables:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Ingreso libre, salida mediante verificación.<li style='margin-bottom: 8px;-->Ingreso mediante verificación, salida libre.<li style='margin-bottom: 8px;-->Ingreso prohibido, salida mediante verificación.<li style='margin-bottom: 8px;-->Ingreso mediante verificación, salida prohibida.<h3 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;-->Notas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->En caso de pérdida de energía el equipo regresa a su configuración de fábrica.<li style='margin-bottom: 8px;-->Equipo con contra defectos de fábrica.<li style='margin-bottom: 8px;-->Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado.<li style='margin-bottom: 8px;-->Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento.<li style='margin-bottom: 8px;-->No aplica entrega de mercancía zona extendida.<li style='margin-bottom: 8px;-->Se requiere armar el torniquete en sitio de instalación.</div><!-- Imagen del producto --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Videos de YouTube --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;--><div style='text-align: center; margin: 0 10px;--><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal.</h3></div><div style='text-align: center; margin: 0 10px;--><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Videos de YouTube</h3></div></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dmF350dDkjs' allowfullscreen='allowfullscreen'--></iframe><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; min-width: 300px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YovpSOOYRP0' allowfullscreen='allowfullscreen'--></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencia para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms para integración flexible
Característica 3	Operación bidireccional configurable según flujo de tráfico
Característica 4	Estructura de acero con eje central inoxidable para alta resistencia
Característica 5	Funcionamiento en temperaturas de -20°C a 50°C para ambientes extremos
Característica 6	Diseño con techo para protección en instalaciones exteriores