



Torniquete Sencillo / Cuerpo Completo / Interior/Exterior / Acero Inoxidable /Acabado de Lujo / Alto Tráfico

SKU: XT-100 Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$169,919.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>4 ejes de seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de rotación de 90°<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de apertura automática en caso de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Robusto diseño exclusivo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 110Vca, consumo 6.5A<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 460Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado totalmente en Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Interior/Exterior (incluye techo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°deg; a 50°deg;C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de paso de 25 personas por minuto<li style='margin-bottom: 5px;'>Bidireccional (configurable)<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad en caso de emergencia de 40 personas por minuto<li style='margin-bottom: 5px;'>Control por contacto seco o pulso mayor a 100ms</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de descripción detallada --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 0;'>La solución XT de AccessPRO® es la única fabricada totalmente en Acero Inoxidable</p><p>con un acabado elegante y diseñados para aplicaciones interiores/exteriores.</p><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de Alta duración y velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye base para facilidad de instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Acero inoxidable 2mm de grosor<li style='margin-bottom: 5px;'>Acero de Calidad 304<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de apertura de 90°<li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de paso de 10 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Contador de acceso<li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador de estado<h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de operación configurables</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso libre, salida mediante verificación<li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso mediante verificación, salida libre<li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso prohibido, salida mediante verificación<li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso mediante verificación, salida prohibida<h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>En caso de pérdida de energía el equipo regresa a su configuración de fábrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con contra defectos de fábrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de gran volumen y peso, requiere montacargas para carga/descarga y/o maniobra de desplazamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>No aplica entrega de mercancía a zona extendida<li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere armar el torniquete en sitio de instalación</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Mensaje de mantenimiento --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'><h3 style='font-size: 16px; margin: 0; color: inherit;'>Para mantener en buen estado la apariencia del torniquete, es necesario su limpieza y/o mantenimiento semanal</h3></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Sección de videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dmf350dDkjs' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YoypSOOYRP0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencia para evacuación rápida
Característica 2	Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms compatible con cualquier sistema de acceso
Característica 3	Velocidad de emergencia de 40 personas/minuto para situaciones críticas
Característica 4	Diseño con techo integrado para operación continua en exterior
Característica 5	Temperatura de operación -20°C a 50°C para climas extremos
Característica 6	Estructura monobloque de 460 kg para resistencia a vandalismo