



Torniquete Swing CENTRAL para Ampliar Numero de Carriles / Incluye Panel y Lectores de Tarjeta / TCP/IP Administrable por iVMS-4200 (Requiere Torniquete Izquierdo) / Carril de 90 cms / 6,000,000 MCBF / 12 Pares de IR

SKU: DS-K3B501SX-M/M-DP90 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$52,929.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center;'></p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/l6dvl1B5m14' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wjEPsdXHGJA' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ck41V_DFYnQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de dirección de paso <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 20 a 60 personas por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo mediante control remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática <li style='margin-bottom: 5px;'>La alarma sonora y visual incluye: Alarma de intrusión, alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de estado de barrera para entrada y salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión a través del cliente iVMS-4200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de usuarios (tarjetas): 60,000 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1500 x 200 x 990 mm (59.06' x 7.87' x 38.98') <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de Protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso sin / con embalaje: 56kg / 86 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se administra a través de iVMS4200 (controlador TCP/IP y lectores de tarjeta MIFARE incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'>También funciona con pulsos de contacto seco de cualquier dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Se bloquea si alguien intenta entrar a la fuerza, impidiendo el acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma de incendio para mantenerse abierto en caso de emergencia <p style='margin-top: 15px;'>Requiere torniquetes laterales modelo DS-K3B501SX-R/M-DP90 y DS-K3B501SX-L/M-DP90</p> <p>La solución del Torniquete Izquierdo (DS-K3B501SX-L/M-DP90) + el Torniquete Derecho (DS-K3B501SX-R/M-DP90) es para crear un carril de 90 cms para el paso de personas, las aletas son de acrílico y el material del torniquete es acero inoxidable.</p> <p>Si se requiere más de un carril, se puede considerar añadir el torniquete central modelo DS-K3B501SX-M/M-DP90 a la solución base.</p> </div> <div style='text-align: center; margin: 40px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; color: #c0392b; margin: 0 0 15px; font-weight: bold;'>IMAGENES ILUSTRATIVAS DE LA SOLUCIÓN COMPLETA</h2> <p style='font-size: 18px; color: #c0392b; margin: 0;'>(Juntando los 3 modelos)</p> <p style='margin: 20px 0 0; font-size: 16px;'>DS-K3B501SX-L/M-DP90 + DS-K3B501SX-R/M-DP90 + DS-K3B501SX-M/M-DP90</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin: 40px 0;'> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin: 40px 0;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <h2 style='text-align: center; padding: 15px; margin: 0; background-color: rgba(200,200,200,0.1); font-size: 18px; color: inherit;'>Unboxing Modelo similar (601)</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Kna5ZaUBi5Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <h2 style='text-align: center; padding: 15px; margin: 0; background-color: rgba(200,200,200,0.1); font-size: 18px; color: inherit;'>Tutorial Modelo Similar (601)</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p9eZeZ2kpYg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput de 20 a 60 personas por minuto
Característica 2	Capacidad para 60,000 usuarios con tarjetas
Característica 3	Alarma sonora y visual integrada de seguridad
Característica 4	Material acero inoxidable SUS304, alta durabilidad
Característica 5	Indicador LED direccional para paso ordenado
Característica 6	MCBF de 6,000,000 ciclos de operación