



SKU: DS-K3B530X-M/MPG-DP90 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

0;*>Instalación</p><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 4px 0 0 0;*>Montaje y puesta en marcha</p></div></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 10px 0;*>Ficha técnic</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0;*>Especificaciones.</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;*><div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='padding: 16px 20px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Material del cuerpo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Acero inoxidable SUS304, 1.5 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Material de aletas</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Acrílico</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Dimensiones</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>1500 x 130 x 1000 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Dimensiones embalaje</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>1610 x 410 x 1255 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Peso</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>116 kg</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Instalación</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Interior / Exterior</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;*><div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;*>Desempeño</div><div style='padding: 16px 20px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Servomotor</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>12,000,000 ciclos MCBF</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Detectores IR</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>14 pares para detección de peatón</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Ancho de carril</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>90 cm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Temperatura de operación</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>-20 °C a 65 °C</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Mecanismo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Uso continuo, rápido y silencioso</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Emergencia</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Apertura automática ante corte de energía</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;*><div style='padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;*>Eléctricas y conectividad</div><div style='padding: 16px 20px;*><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Alimentación</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>110/220 Vca</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Consumo</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>55W por carril</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Comunicación</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>TCP/IP, ISAPI</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Configuración</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Navegador web</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Iluminación</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>LED en aletas (color configurable) + indicadores de dirección</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;*>Requisito</dt><dd style='margin: 2px 0 0 0;*>Kit base DS-K3B530X-LR/MPG-DP90</dd></dl></div></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.04);*><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 10px 0;*>+ HIKVISION</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;*>Expande sin comprometer.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 auto 20px auto; max-width: 550px;*>Mismo servomotor. Mismo acero. Misma garantía de 5 años. Compatible con iVMS-4200, HikConnect Teams y terminales MinMoe.</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0;*>Recuerda: este módulo central requiere el kit base DS-K3B530X-LR/MPG-DP90 (torniquetes izquierdo + derecho con panel y lectores).</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular sin reemplazar el sistema base existente
Característica 2	Servomotor con 12 millones de ciclos MCBF para operación continua
Característica 3	14 pares de sensores IR para detección precisa de peatones
Característica 4	Carril de 90 cm con iluminación LED configurable
Característica 5	Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm para entornos de alto tráfico
Característica 6	Consumo de 55 W por carril con operación entre -20 °C y 65 °C