



Torniquete Swing Central / Reconocimiento Facial y Lectores de Tarjeta Incluidos / Bidireccional / 5,000,000 MCBF / 4 Pares de dToF / Carriles Seleccionables de 65 o 90 cms (aletas de acrílico no incluidas) / Requiere Torniquetes Laterales

SKU: DS-K6B221TMX-M Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$26,933.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta 100,000 Rostros.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta 200,000 Tarjetas MiFare.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta 100,000 Eventos.<li style='margin-bottom: 5px;-->Paso de 20 a 60 personas por minuto.<li style='margin-bottom: 5px;-->Reconocimiento de 0 a 2 mts.<li style='margin-bottom: 5px;-->Incluye C´maras de Reconocimiento Facial.<li style='margin-bottom: 5px;-->Incluye Controlador y Lectores MiFare.<li style='margin-bottom: 5px;-->Incluye Torniquete Central, requiere Laterales (por separado).<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;-->NO incluye aletas de ac´lico.</div><!-- Sección de características físicas y eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 110/220 Vca.<li style='margin-bottom: 5px;-->Material: Acero Inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de Operación: -25 a 70°C.<li style='margin-bottom: 5px;-->1x Puerto RJ45 para Red.<li style='margin-bottom: 5px;-->1x WiFi para función AP.<li style='margin-bottom: 5px;-->4x Salida de Alarma<li style='margin-bottom: 5px;-->2x Wiegand.<li style='margin-bottom: 5px;-->2x Entrada de Emergencia<li style='margin-bottom: 5px;-->2x Entrada de Alarma.</div><!-- Sección de características destacadas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Es un torniquete que viene con las ´maras incluidas para el reconocimiento facial y apertura del torniquete en ambos sentidos.<li style='margin-bottom: 5px;-->Aletas de Ac´lico disponibles para 2 medidas de carril diferentes (NO INCLUIDAS).<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta Interfaz Web y modo AP (genera red WiFi para conectarse temporalmente).<li style='margin-bottom: 5px;-->Protocolo ISAPI para desarrollo de software con terceros.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Sección de contenido adicional --><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><!-- Imagen --><div style='grid-column: 1 / span 1;--><p style='text-align: center; margin-top: 10px; color: #c0392b; font-size: 14px;-->*Imagen de referencia. Torniquetes Laterales y Aletas se adquieren por separado.</p></div><!-- Contenido de reconocimiento facial y motor --><div style='grid-column: 2 / span 1;--><div style='margin-bottom: 20px;--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Reconocimiento Facial Embebido</h3><p style='color: inherit; font-size: 15px;-->La nueva serie de Torniquetes PrimePass integra reconocimiento facial directo en el mismo torniquete por lo que no hay necesidad de cotizar por separado lectores faciales ni montajes extras.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Motor con 5,000,000 Ciclos MCBF</h3><p style='color: inherit; font-size: 15px;-->Motor robusto y silencioso garantizado por hasta 5 Millones de Ciclos antes de cualquier falla o 5 años de Garantía.</p></div><!-- Sección de especificaciones adicionales --><div style='margin-bottom: 20px;--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Otras Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Mecanismo bidireccional robusto, ´pido y silencioso.<li style='margin-bottom: 5px;-->Ahora con 4 sensores dToF en lugar de tecnolog´a IR.<li style='margin-bottom: 5px;-->Paso libre en caso de emergencia o ´rdida de energ´a.<li style='margin-bottom: 5px;-->Compatible con cualquier sistema de control de acceso.<li style='margin-bottom: 5px;-->Carril de 65 o 90 cms para el paso de los peatones (aletas por separado).<li style='margin-bottom: 5px;-->Función AP o Interfaz Web para configuración.<li style='margin-bottom: 5px;-->Instalación en Interior.<li style='margin-bottom: 5px;-->Controlador y Lectores MiFare Incluidos.</div><!-- Sección de aletas de acrílico --><div style='margin-bottom: 20px;--><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Aletas de Ac´lico</h3><p style='color: #c0392b; font-size: 15px; margin: 0;-->NO INCLUIDAS (se venden por par, 2 pzas):</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Carril de 65 cms: DS-KSD24-P650-2pcs<li style='margin-bottom: 5px;-->Carril de 90 cms: DS-KSD24-P900-2pcs</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Sección de videos --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;-->VIDEOS DE OPERACION (MODELO SIMILAR)</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;--><!-- Video 1 --><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/DCF7p4R24?si=EG5sKuV2dvusGWou' allowfullscreen='allowfullscreen'--></iframe></div><!-- Video 2 --><div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/3Z9Ntmqt1DI?si=U2Ckccww-87UC0KvN' allowfullscreen='allowfullscreen'--></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial para 100,000 rostros integrado
Característica 2	Lectores MiFare para 200,000 tarjetas incluidos
Característica 3	Detección precisa con 4 sensores dToF
Característica 4	Velocidad ajustable de 20 a 60 personas/minuto
Característica 5	Rango de reconocimiento facial de 0 a 2 metros
Característica 6	Construcción en acero inoxidable para exteriores