



Torniquete Swing CENTRAL Serie 220 para Ampliar Numero de Carriles de 90 cms / Preparación para instalar terminal facial con montaje DS-KAB6ZU1 / 3,000,000 MCBF / 4 Pares de IR

SKU: DS-K3B220LX-M/PG-DP90 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$26,048.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0;'> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/l6dvl1BSm14' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ck41V_DFYnQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de dirección de paso <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 20 a 60 personas por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto detección, auto diagnóstico y alarma automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Terminal Facial considerando DS-KAB6ZU1 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable SUS304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de Protección: IP54 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>Es un torniquete que viene con preparación para instalar una terminal facial (con el montaje DS-KAB6ZU1 por separado) pero de igual forma puede operarse mediante otro sistema de control de acceso como tarjetas, huellas, botón etc.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>IMAGENES ILUSTRATIVAS DE LA SOLUCIÓN COMPLETA</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> DS-K3B501SX-L/M-DP90 DS-K3B501SX-R/M-DP90 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 480px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unboxing Modelo similar (Serie 601)</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Kna5ZaUBi5Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 480px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tutorial Modelo Similar (Serie 601)</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p9eYeZ2kpYg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput ajustable de 20 a 60 personas por minuto según demanda
Característica 2	Auto detección, diagnóstico y alarma automática para mantenimiento predictivo
Característica 3	LED indicador de dirección de paso integrado para flujo organizado
Característica 4	Compatible con terminal facial DS-KAB6ZU1 y sistemas de control de acceso alternativos
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
Característica 6	Alimentación universal 100-240 VAC sin necesidad de transformador