



SKU: DS-K3B530X-LR/MPG-DP90 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

DESCRIPCIÓN

[illegible]

rgba(150,150,150,0.04);"><div style="position: relative; height: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/dldyqRlyfgM" allowfullscreen="">></iframe></div><div style="padding: 12px 16px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0;">Demo rácido</p><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 4px 0 0 0;">Funcionamiento en segundos</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 10px 0;">Ficha tácnica</p><h3 style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0;">Especificaciones.</h3></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;">Construcción</div><div style="padding: 16px 20px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Material del cuerpo</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">Acero inoxidable SUS304, 1.5 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Material de aletas</dt><dd style="margin: 2px 0 0;">Acrílico</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Dimensiones</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">1500 x 130 x 1000 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Dimensiones embalaje</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">1610 x 410 x 1255 mm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Peso</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">185 kg</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Instalación</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">Interior / Exterior</dd></dl></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;">Desempeño</div><div style="padding: 16px 20px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Servomotor</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">12,000,000 ciclos MCBF</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Detectores IR</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">14 pares para detección de peatón</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Ancho de carril</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">90 cm</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Capacidad de tarjetas</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">Hasta 700,000</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Temperatura de operación</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">-20 °C a 65 °C</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Mecanismo</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">Uso continuo, rápido y silencioso</dd></dl></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;">Eláctricas y conectividad</div><div style="padding: 16px 20px;"><dl style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Alimentación</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">110/220 Vca</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Consumo</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">55W por carril</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Comunicación</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">TCP/IP, ISAPI</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Configuración</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">Navegador web</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Emergencia</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">Apertura automática ante corte de energía</dd><dt style="font-weight: 600; margin-top: 12px; opacity: 0.7;">Iluminación</dt><dd style="margin: 2px 0 0 0;">LED en aletas (color configurable) + indicadores de dirección</dd></dl></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.04);"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0 0 10px 0;">+ HIKVISION</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;">Control de acceso premium con respaldo total.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 auto 20px auto; max-width: 550px;">Compatible con iVMS-4200, HikConnect Teams y terminales MinMoe. Incluye panel de acceso, lectores MIFARE y 5 años de garantía.</p><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.5; margin: 0;">Torniquete central (DS-K3B530X-M/MPG-DP90) se adquiere por separado para ampliar carriles.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servomotor con 12 millones de ciclos MCBF para operación continua sin mantenimiento
Característica 2	14 pares de sensores IR para detección precisa de paso de peatones
Característica 3	Apertura automática ante emergencias o cortes de energía para evacuación segura
Característica 4	Carril de 90 cm con iluminación LED configurable para visibilidad en entornos oscuros
Característica 5	Estructura en acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm para resistencia en exteriores e interiores
Característica 6	Incluye panel de acceso, lectores Mifare y ambos torniquetes izquierdo y derecho