

Torniquete Trípode Bidireccional / Acero Inoxidable / 2,000,000 Ciclos MCBF / LEDs Direccionales / Interior y Exterior / 110-220 VCA

SKU: DS-K3G301LX-R/DM55 Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

Garantía: 5 años

$11,918.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torniquete trípode bidireccional diseñado para control de acceso en entornos de alto tráfico como escuelas, edificios corporativos y plantas industriales. El mecanismo construido en acero inoxidable SUS304 garantiza resistencia a condiciones de interior y exterior con una expectativa de vida útil de 2,000,000 ciclos MCBF. La estructura permite la integración de lectores de tarjetas mediante contacto seco, facilitando su conexión a controladores de acceso de terceros. Incluye LEDs indicadores de dirección para orientación visual del flujo de entrada y salida. La carcasa puede adaptarse para montaje de terminal facial mediante perforación con el accesorio DS-KAB6-ZU1.

Características Generales
• Torniquete trípode bidireccional para control de entrada y salida
• Mecanismo en acero inoxidable SUS304 con 2,000,000 ciclos MCBF
• LEDs indicadores de dirección de paso integrados
• Compatibilidad con sistemas de acceso por contacto seco
• Preparado para adaptación de terminal facial (requiere montaje DS-KAB6-ZU1)
• Operación en temperaturas de -20°C a 65°C
• No incluye controlador, lectores ni taquetes expansivos para instalación

Desempeño
Ciclos MCBF: 2,000,000
Paso bidireccional: Entrada y salida
Indicadores: LEDs de dirección de paso
Compatibilidad: Contacto seco para lectores

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 110/220 VCA
Consumo en operación: 35 W
Material: Acero inoxidable SUS304
Temperatura de operación: -20°C a 65°C
Peso: 30.58 kg

Contenido del Paquete
Torniquete trípode DSK3G301LXR/DM55
No incluye: Controlador de acceso
No incluye: Lectores de tarjetas
No incluye: Taquetes expansivos para instalación
No incluye: Montaje DS-KAB6-ZU1 para terminal facial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Mecanismo SUS304 con 2 millones de ciclos MCBF para alta durabilidad operativa**
Característica 2	**Control de acceso por contacto seco compatible con lectores de tarjetas existentes**
Característica 3	**Operación en temperaturas extremas de -20°C a 65°C para entornos industriales**
Característica 4	**LEDs indicadores de dirección integrados para flujo de tráfico organizado**
Característica 5	**Preparado para perforación e instalación de terminal facial con montaje DS-KAB6-ZU1**
Característica 6	**Consumo eficiente de 35 W para reducción de costos energéticos continuos**