



Torniquete Trípode con Diseño Slim Ultra Estético / Uso Rudo / LEDs Indicador de Entrada y Salida / Acero Inoxidable / Exterior Protegido

SKU: DS-K3G411CLXR Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$14,963.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura automática en caso de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs para indicar dirección de paso<li style='margin-bottom: 5px;*>Diferentes modos de operación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 110-220 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 40W en espera<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 65 °C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Interior o Exterior Protegido<li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye controlador ni lectores<li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye taquetes expansivos para instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>Opera con pulsos de contacto seco</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Torniquetes/DSK3G411LX/23.jpg' alt='*>*></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Mecanismo para 3,000,000 MCBF</h2><p style='color: inherit;*>De acero inoxidable SUS304 y con mecanismo garantizado por hasta 3 Millones de Ciclos antes de cualquier falla.</p><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño Slim Ultra Estético<li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo robusto, rápido y silencioso para alto flujo de personas<li style='margin-bottom: 5px;*>Paso libre en caso de emergencia o pérdida de energía<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cualquier sistema de control de acceso<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en Interior / Exterior Protegido</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibles con Reconocimiento Facial</h3><p style='color: inherit;*>Utilizando el montaje DS-KAB6ZU1 + Terminal Facial Min Moe puede añadir reconocimiento facial, huella, QRs etc y administración en la nube a través de la terminal Min Moe y HikConnect Teams.</p><p style='color: inherit;*>**NOTA: Este torniquete no cuenta con orificios para instalar el montaje y paso de cables.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSK1T670MWXQR/DSK1T670MWXQR-p.PNG' alt='*>*></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKAB6ZU1/DSKAB6ZU1-p.PNG' alt='*>*></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Torniquetes/DSK3G411LX/24.jpg' alt='*>*></div><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit;*>*Imagen ilustrativa, biometrico y montaje no incluidos</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/LE7elwXOZ8g?si=euGHxa6NbObRR6U1' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/3Z9Ntmqt1DI?si=U2Ckcww-87UC0kVN' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><p style='color: inherit;*>La programación del cuadro de mando es similar a este video de torniquete de otra serie</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura automática en emergencias y pérdida de energía
Característica 2	LEDs direccionales para control visual de flujo peatonal
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 65°C en ambientes exigentes
Característica 4	Consumo eficiente de 40W en modo espera
Característica 5	Mecanismo silencioso para alto flujo de personas
Característica 6	Acero inoxidable SUS304 para instalación interior o exterior protegido