



Torniquete Trípode de Medio Cuerpo / Acero Inoxidable 304 / Apertura Bidireccional / IP54 / 25-46 Personas/min / 15 Millones de Ciclos / 1,476 x 1.64 x 1.18 ft

SKU: 602-S Marca: CAME Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$105,217.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Torniquete trípode de medio cuerpo con estructura en acero inoxidable grado 304, diseñado para el control de acceso peatonal en ubicaciones que requieren seguridad de nivel medio. Su configuración de una sola base con brazo distintivo permite una integración discreta en vestíbulos, plantas industriales, centros deportivos y zonas de tránsito controlado. El sistema ofrece apertura bidireccional configurable, indicación visual de estado mediante LED y rendimiento validado para operación continua en condiciones exteriores protegidas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Características operativas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Flujo de personas: 25 a 46 por minutoTiempo de autorización: 0.3 segundosRendimiento mínimo: 15 millones de ciclosModo emergencia por fallo de energíaApertura bidireccional configurableIndicador LED: flecha verde (acceso permitido) / cruz roja (acceso denegado)Compatible con cualquier sistema de control de accesoActivación por contacto seco<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Alimentación</div><div>Voltaje de entrada: 110/220-240 VCA, 50/60 Hz</div><div style='margin-top: 4px;'>Potencia máxima: 13 W</div><div style='margin-top: 4px;'>Potencia en reposo: 4.5 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Dimensiones y mecánica</div><div>Cuerpo: 450 x 1000 x 300 mm (17.7 x 39.4 x 11.8 in)</div><div style='margin-top: 4px;'>Longitud de brazo: 470 mm (18.5 in)</div><div style='margin-top: 4px;'>Material: acero inoxidable grado 304</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Protección y ambiente</div><div>Clasificación IP: 54 (exterior protegido)</div><div style='margin-top: 4px;'>Temperatura de operación: -20°C a 68°C</div><div style='margin-top: 4px;'>Indicación: LED bicolor direccional</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Control e integración</div><div>Activación: contacto seco</div><div style='margin-top: 4px;'>Compatibilidad: universal con control de acceso</div><div style='margin-top: 4px;'>Indicación: LED bicolor direccional</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Dimensiones totales con brazo</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Considerando la proyección del brazo en posición de bloqueo, la huella total del equipo es de aproximadamente 450 x 1,470 x 300 mm (17.7 x 57.9 x 11.8 in), con altura efectiva de barrera de 1,000 mm (39.4 in) desde la base.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autorización en 0.3 segundos para flujo ágil
Característica 2	Indicador LED con flecha verde y cruz roja
Característica 3	Operación en emergencia por fallo de energía
Característica 4	Compatible con cualquier sistema de control de acceso
Característica 5	Activación por contacto seco para integración flexible
Característica 6	Rango térmico -20°C a 68°C para ambientes exigentes