

Torniquete de Paso Rápido / Carril 65 cm (25.6 in) / Reconocimiento Facial 100,000 Rostros / Lectores Mifare 200,000 Tarjetas / Bidireccional / 5,000,000 MCBF

SKU: DS-K6B221TMX-LR-65-K Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

Garantía: 5 años

$43,818.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit de torniquete de paso rápido para carril de 65 cm (25.6 in) integra en un solo conjunto el controlador de acceso, los lectores de tarjeta Mifare y las cámaras de reconocimiento facial, todos instalados de fábrica, por lo que el carril queda operativo desde el primer día. El sistema valida identidad por rostro con capacidad para 100,000 registros y por credencial Mifare para 200,000 tarjetas, cubriendo escenarios de alto volumen de personal. Su motor está especificado para 5,000,000 de ciclos MCBF y cada carril incorpora 4 pares de sensores dToF que detectan con precisión la posición del usuario y evitan cierres prematuros. La operación es bidireccional con un flujo de 20 a 60 personas por minuto, y ante un corte de energía o una alarma de emergencia la barrera queda en paso libre para permitir la evacuación. La configuración y administración del equipo se realiza mediante AP Wi-Fi o a través del puerto de red RJ45, integrándose a la infraestructura de red existente.

Desempeño
Reconocimiento facial para 100,000 rostros
Lectores Mifare para 200,000 tarjetas
Motor con 5,000,000 de ciclos MCBF
4 pares de sensores dToF por carril
Diseño bidireccional
Flujo de paso de 20 a 60 personas/min
Paso libre automático ante corte de energía o alarma de emergencia

Físicas y Conectividad
Ancho de carril: 65 cm (25.6 in)
Aletas de acrílico incluidas
Controlador de acceso embebido de fábrica
Cámaras de reconocimiento facial instaladas de fábrica
Configuración mediante AP Wi-Fi
Puerto de red RJ45

Contenido del Paquete
1 × DS-K6B221TMX-LR: par de torniquetes (izquierdo y derecho) con reconocimiento facial para 100,000 rostros, lectores Mifare para 200,000 tarjetas y controlador incluidos
1 × Juego de aletas de acrílico para conformar carril de 65 cm (25.6 in)